

TOUW

VOOR PROFESSIONEEL EN HUIS-TUIN-EN-KEUKENGEbruik



DULIMEX ▼ making strong connections

IJzersterke producten voor elk project

Dulimex B.V. is een internationale onderneming opgericht in 1982. Wij zijn importeur, voorraadhoudend grossier en Europees distributeur van een uitgebreid assortiment ijzerwaren, bouwbeslag, hang- en sluitwerk, ketting en staalkabel. In de loop der jaren zijn wij door productontwikkeling, nieuwe distributeurschappen en acquisities sterk gegroeid.

► Verbinden

De producten van Dulimex maken een verbinding tussen verschillende delen om deze te bevestigen, op slot te zetten, te openen, te sluiten, te laten draaien of vast te zetten. Het is ons doel om deze producten altijd beschikbaar te hebben voor onze partners en klanten en zo een ijzersterke schakel te vormen tussen producenten, groothandels, ijzerwarenvakzaken, doe-het-zelf-zaken en verwerkers.

► Kwaliteit

U vindt bij ons altijd het juiste product voor kwalitatief hoogwaardige verbindingen. Wij waarborgen deze hoge en constante productkwaliteit door een jarenlange relatie met zowel onze Europese als Aziatische leveranciers, als ons eigen inkoopkantoor in China. Door kwaliteitscontroles tijdens productie, voor verschepping én bij ontvangst in ons magazijn, beperken we afwijkingen tot een minimum. Bovendien voldoen al onze producten, waar mogelijk en noodzakelijk, aan de daarvoor geldende normen, richtlijnen en keurmerken. Dagelijks houden wij ons bezig met het beheersen en verder optimaliseren van de kwaliteit van onze processen, producten en diensten. En uit de ISO 9001:2015 certificering blijkt dat we dit waarborgen.



Smart Choice

Kwaliteit voor een goede prijs



Available

4.000 producten snel geleverd



Personal

Persoonlijk advies

Inhoudsopgave

1. Over Dulimex
2. Een touw voor elke situatie
3. MBL & WLL
4. Voordelen
5. DX Touw gevlochten
8. DX Touw geslagen
9. DX sisaltouw
10. DX jaloeziekoord
11. DX touw divers
11. DX KST schapconcept



- ▶ Touw, gevlochten of geslagen

Een touw voor elke situatie

Touw wordt in heel veel situaties toegepast. Je vindt het op boten, speeltoestellen, in dierenverblijven, om pakketjes, in de tuinbouw, in de sport- en recreatiesector en natuurlijk ook in- en rondom huis. Bij touw wordt onderscheid gemaakt tussen gevlochten en geslagen touw. Geslagen touw is sterker, maar ook ruwer. Gevlochten touw daarentegen is zachter en wordt daarom vaker gebruikt op plekken waar je het in de handen hebt. Geslagen en gevlochten touw is verkrijgbaar in verschillende materialen die allen hun eigen voor- en nadelen hebben. Tot slot is DX touw verkrijgbaar op verschillende maten haspels, handhaspels of als bol. Zie pag. 14 voor meer uitleg over de haspels.

Touw

- ▶ [DX touw gevlochten](#)

Gevlochten touw wordt op spiraalvormige wijze om elkaar geweven. Het is zacht en daarom zeer geschikt als starterskoord, zeiltouw of bijvoorbeeld klimtouw.

- ▶ [DX touw geslagen](#)

Bij geslagen touw worden meerdere strengen touw om elkaar geslagen. We spreken daarin bijvoorbeeld van driestrengs of vierstrengs touw.

- ▶ [DX sisaltouw](#)

Sisaltouw is gemaakt van natuurlijke materialen. Het is biologisch afbreekbaar en wordt onder andere toegepast in dierverschikkingen. Bovendien is het ideaal voor huis-tuin-en-keukentoeepassingen.

- ▶ [DX jaloeziekoord](#)

Jaloeziekoord wordt, zoals de naam al doet vermoeden, gebruikt voor jaloezieën. Het is 16 kops gevlochten dun touw.

- ▶ [DX touw divers](#)

Naast bovenstaand touw hebben we nog vele andere soorten touw in het assortiment. Denk hierbij aan rolluikenband, vliegerdraad, bootlijn, katoenkoord en metseldraad. Zie pag. 11 voor het hele overzicht.



▶ Minimum Breaking Load (MBL) & Working Load Limit (WLL)

Veiligheid staat voorop. Daarom is het bij de toepassing van touw zeer belangrijk de Working Load Limit (WLL) (voorheen: Safe Working Load) in acht te nemen! Houd daarbij ook rekening met de manier van belasten en omgevingsfactoren die mogelijk invloed hebben op de staat van het materiaal. Let op: Blijf altijd uit de terugslagzone van een gespannen touw staan. Bij eventuele breuk kan de terugslag nare of zelfs dodelijke gevolgen hebben.

▶ Minimum Breaking Load (MBL)

De MBL, in het Nederlands: minimale breuklast is de door de fabrikant gewaarborgde trekkracht die een product minimaal kan doorstaan voordat hij zal breken. Wij leveren uit voorraad touw met een minimale breuklast tot 3500 kg.

Houd er rekening mee dat de werklust (WLL) uit veiligheidsoverwegingen vele malen lager ligt dan de MBL. Bovendien hebben weers- en toepassingsfactoren invloed op de daadwerkelijke resultaten en levensduur van een touw.

Neem de veiligheidsvoorschriften in acht en stel een veilige werkwijze ten alle tijden voorop!

▶ Working Load Limit (WLL)

De Working Load Limit (WLL), voorheen bekend als de Safe Working Load (SWL) is de maximale kracht die je veilig op staalkabels, kettingen en touw kunt uitoefenen. De werklust wordt bepaald aan de hand van de MBL, gedeeld door een veiligheidsfactor. In het geval van touw is de **veiligheidsfactor 8**.

Een nieuw touw met een MBL van 3500 kg is in principe dus veilig te gebruiken tot $3500 / 8 = 437$ kg. Het touw mag geen beschadigingen of knopen bevatten. Bovendien moet schokbelasting vermeden worden.

Houd altijd rekening met de conditie van het touw. Deze kan verslechteren door weersinvloeden of de leeftijd.



▶ Uw voordelen

Bij Dulimex ben je verzekerd van de volgende voordelen:

▶ IJzersterke verbinding

Met onze producten, diensten en service dragen we bij aan het maken van ijzersterke verbindingen, ofwel 'Making Strong Connections'.

▶ Voorraad

Altijd op voorraad en uiterlijk binnen 48 uur geleverd.

▶ Innovatief

Wij blijven doorontwikkelen zodat we je altijd het juiste product voor jouw klus kunnen bieden.

▶ One-stop-shopping

Afhankelijk van de klus heb je naast touw ook toebehoren nodig. Met ons uitgebreide assortiment ketting, staalkabel, touw en toebehoren bestel je alles wat je nodig hebt, snel en vertrouwd op één adres.

▶ Professionele dienstverlening

Onze medewerkers beschikken over uitgebreide productkennis en helpen je graag met deskundig advies en ondersteuning.

▶ Schapconcept ketting, staalkabel, touw en toebehoren

De meest gangbare producten zijn verenigd in een representatief schapconcept, zodat het rendement van jouw winkel wordt verhoogd! Zie pagina 14. voor meer informatie.

DX TOUW GEVLOCHTEN

Gevlochten touw wordt geweven en ingezet in diverse situaties. Gevlochten touw is flexibel, rafelt niet en is zacht, zodat je het zonder problemen door je handen kunt laten vieren. Daarom wordt het onder andere toegepast als starterskoord, op zeilschepen, bij het klimmen en in de bouw. Gevlochten touw is verkrijgbaar in de materialen Polypropyleen (PP), Polyester (PES) en Polyamide (PA). Elk materiaal heeft zijn eigen voordelen. Zo blijft touw van polypropyleen drijven, is polyamide bestand tegen basen (= PH-waarde > 7 tegenovergestelde van zuren) en wrijven en polyester is bestand tegen zuren.

► Gevlochten Polypropyleen (PP) op haspel

Drijft op water

Temperatuurbereik: -30 °C tot 100 °C (smeltpunt: 170 °C).

UV weerstand: Goed gestabiliseerd

Rek: ca. 19% bij breuk (bij nieuw touw).

Bestand tegen basen**, zuren en olie.



Artikelnummer*	Materiaaldikte Ø (mm)	MBL (kg)	Lengte per haspel (m)	Constructie	Kleur
9.841770015	1,5	47	200	8-kops gevlochten	wit
9.841770020	2	85	200	8-kops gevlochten	wit
9.841770030	3	156	200	8-kops gevlochten	wit
9.841770040	4	260	200	8-kops gevlochten	wit
9.841770050	5	420	200	8-kops gevlochten	wit
9.841770060	6	520	200	8-kops gevlochten	wit
9.841770080	8	950	100	8-kops gevlochten	wit
9.841770100	10	1300	100	8-kops gevlochten	wit
9.841770120	12	1800	50	8-kops gevlochten	wit
9.841770140	14	2400	40	8-kops gevlochten	wit
8600.PPM.030.WIT-G	3	140	200	6-kops gevlochten	wit
8600.PPM.040.WIT-D	4	175	120	6-kops gevlochten	wit
8600.PPM.050.WIT-D	5	300	100	8-kops gevlochten	wit
8600.PPM.060.WIT-H	6	400	100	8-kops gevlochten	wit
8600.PPM.080.WIT-H	8	700	60	8-kops gevlochten	wit
8600.PPM.100.WIT-O	10	750	80	8-kops gevlochten	wit
8600.PPM.120.WIT-O	12	1460	60	8-kops gevlochten	wit
8600.PPK.030.RD-C	3	156	100	6-kops gevlochten	rood
8600.PPK.030.ZWT-C	3	156	100	6-kops gevlochten	zwart
8600.PPK.050.ZWT-D	5	420	100	8-kops gevlochten	zwart

*Artikelnummers beginnend met 8600 zijn geschikt voor het DX KST schapconcept. Zie pag. 14.

** Basen = stof die in opgeloste toestand een pH-waarde van boven de 7 heeft. Tegenovergestelde van zuren

► Gevlochten Polypropyleen (PP) op handhaspel

Drijft op water

Temperatuurbereik: -30 °C tot 100 °C (smeltpunt: 170 °C)

UV weerstand: Goed gestabiliseerd

Rek: ca. 19% bij breuk (bij nieuw touw)

Bestand tegen basen**, zuren en olie



Artikelnummer*	Materiaaldikte Ø (mm)	MBL (kg)	Lengte per haspel (m)	Constructie	Kleur
8600.PPM.020.WIT-H20	2	70	20	8-kops gevlochten	wit
8600.PPM.030.WIT-H20	3	140	20	8-kops gevlochten	wit
8600.PPM.040.WIT-H20	4	175	20	8-kops gevlochten	wit
8600.PPM.050.WIT-H20	5	300	20	8-kops gevlochten	wit
8600.PPM.060.WIT-H20	6	400	20	8-kops gevlochten	wit
8600.PPM.080.WIT-H10	8	700	10	8-kops gevlochten	wit
8600.PPM.100.WIT-H10	10	750	10	8-kops gevlochten	wit

► Gevlochten Polyamide (PA) op haspel

Soepel en zacht, ideaal als starterskoord

Smeltpunt: 218 °C.

Rek: ca. 43% bij breuk (bij nieuw touw)

Bestand tegen basen, beperkt tegen zuren.

Hoge UV bestendigheid.

Neemt vocht op, ca. 10%

Bestand tegen wrijven en schuren



Artikelnummer*	Materiaaldikte Ø (mm)	MBL (kg)	Lengte per haspel (m)	Constructie	Kleur
9.841775020	2	95	200	8-kops gevlochten	wit
9.841775030	3	160	200	8-kops gevlochten	wit
9.841775040	4	280	200	8-kops gevlochten	wit
9.841775050	5	450	200	8-kops gevlochten	wit
9.841775060	6	620	100	8-kops gevlochten	wit
9.841775080	8	1110	100	8-kops gevlochten	wit
9.841775100	10	1700	100	8-kops gevlochten	wit
9.841775120	12	2475	50	8-kops gevlochten	wit
8600.PPM.010.WIT-C	1	20	130	4-kops gevlochten	wit
8600.PPM.015.WIT-C	1,5	45	130	8-kops gevlochten	wit
8600.PPM.020.WIT-G	2	70	170	6-kops gevlochten	wit

*Artikelnummers beginnend met 8600 zijn geschikt voor het DX KST schapconcept. Zie pag. 14.

** Basen = stof die in opgeloste toestand een pH-waarde van boven de 7 heeft. Tegenovergestelde van zuren

► Gevlochten schootlijn Polyester (PES) op haspel



Voor de zeilvaart

Soepel tot -40 °C

Goede UV bestendigheid

Rek: ca. 19% bij breuk (bij nieuw touw).

Bestand tegen zuren

Artikelnummer*	Materiaaldikte Ø (mm)	MBL (kg)	Lengte per haspel (m)	Constructie	Kleur
8600.PES.080.W/B-H	8	960	60	16-kops gevlochten	wit-blauw
8600.PES.100.W/R-O	10	1600	80	16-kops gevlochten	wit-rood
8600.PES.120.W/B-O	12	1900	80	16-kops gevlochten	wit-blauw

► Gevlochten trimlijn (PP) op haspel



Voor de zeilvaart

Drijft op water

Rek: ca. 19%. (bij nieuw touw)

Bestand tegen basen**, zuren en olie

Artikelnummer*	Materiaaldikte Ø (mm)	MBL (kg)	Lengte per haspel (m)	Constructie	Kleur
8600.PPF.060.ZWT-H	6	575	100	16-kops gevlochten	zwart-roze



*Artikelnummers beginnend met 8600 zijn geschikt voor het DX KST schapconcept. Zie pag. 14.

** Basen= stof die in opgeloste toestand een pH-waarde van boven de 7 heeft. Tegenovergestelde van zuren

DX TOUW GESLAGEN

Bij geslagen touw worden meerdere strengen touw om elkaar geslagen. We spreken daarin bijvoorbeeld van driestrengs of vierstrengs touw. Geslagen touw is sterk, maar ook relatief ruw. Het wordt gemaakt van polypropyleen wat als grote voordeel heeft dat het drijft op water en bestand is tegen basen (= PH-waarde > 7 tegenovergestelde van zuren), zuren en olie. Om deze reden wordt dit touw veel in de scheepvaart gebruikt, maar bijvoorbeeld ook in klimbossen en in- en rondom huis.

► Geslagen Polypropyleen (PP) op haspel

Drijft op water

Temperatuurbereik: -30 °C tot 100 °C (smeltpunt: 170 °C).

UV weerstand: Goed gestabiliseerd

Rek: ca. 19% bij breuk (bij nieuw touw).

Bestand tegen basen**, zuren en olie.



Artikelnummer*	Materiaaldikte Ø (mm)	MBL (kg)	Lengte per haspel (m)	Constructie	Kleur
9.846780040	4	400	200	3-strengs geslagen	oranje
9.846780060	6	550	100	3-strengs geslagen	oranje
9.846780080	8	960	100	3-strengs geslagen	oranje
9.846780100	10	1425	100	3-strengs geslagen	oranje
9.846780120	12	2030	75	3-strengs geslagen	oranje
9.846780140	14	2790	50	3-strengs geslagen	oranje
9.846780160	16	3500	30	3-strengs geslagen	oranje
8600.PPD.040.ORA-D	4	400	120	3-strengs geslagen	oranje
8600.PPD.060.ORA-H	6	550	100	3-strengs geslagen	oranje
8600.PPD.080.ORA-O	8	960	120	3-strengs geslagen	oranje
8600.PPD.100.ORA-O	10	1425	80	4-strengs geslagen	oranje
8600.PPD.120.ORA-O	12	2030	60	4-strengs geslagen	oranje

► Geslagen Polypropyleen (PP) op handhaspel

Drijft op water

Temperatuurbereik: -30 °C tot 100 °C (smeltpunt: 170 °C).

UV weerstand: Goed gestabiliseerd

Rek: ca. 19% bij breuk (bij nieuw touw).

Bestand tegen basen**, zuren en olie.



Artikelnummer*	Materiaaldikte Ø (mm)	MBL (kg)	Lengte per haspel (m)	Constructie	Kleur
8600.PPD.040.ORA-H20	4	400	20	3-strengs geslagen	oranje
8600.PPD.060.ORA-H20	6	550	20	3-strengs geslagen	oranje
8600.PPD.080.ORA-H20	8	960	20	3-strengs geslagen	oranje
8600.PPD.100.ORA-H10	10	1425	10	3-strengs geslagen	oranje

*Artikelnummers beginnend met 8600 zijn geschikt voor het DX KST schapconcept. Zie pag. 14.

** Basen= stof die in opgeloste toestand een pH-waarde van boven de 7 heeft. Tegenovergestelde van zuren

DX TOUW SISAL

Sisaltouw is geslagen van natuurlijke materialen van de Agave familie. Het is biologisch afbreekbaar en wordt daarom onder andere toegepast in dierverblijven. Maar ook voor hobby- of decoratieprojecten wordt sisaltouw gebruikt. Het heeft namelijk een mooie uitstraling, maar er dient opgemerkt te worden dat het gevoelig is voor bacteriën en schimmels. Sisaltouw is beter bestand tegen hoge temperaturen dan synthetisch touw en heeft een hoge UV bestendigheid.

► Sisaltouw op haspel

Voor o.a. dierverblijven en decoratie
Biologisch afbreekbaar product van de Agave familie
Zeer soepel
Hoge UV bestendigheid.
Neemt water (vocht) op.



Artikelnummer*	Materiaaldikte Ø (mm)	MBL (kg)	Lengte per haspel (m)	Constructie	Kleur
8600.SIS.060.BRN-D	6	265	60	3-strengs geslagen	naturel
8600.SIS.080.BRN-H	8	483	60	4-strengs geslagen	naturel
8600.SIS.100.BRN-O	10	635	80	4-strengs geslagen	naturel
8600.SIS.120.BRN-O	12	955	60	4-strengs geslagen	naturel

► Sisaltouw op handhaspel

Voor o.a. dierverblijven en decoratie
Biologisch afbreekbaar product van de Agave familie
Zeer soepel
Hoge UV bestendigheid.
Neemt water (vocht) op.



Artikelnummer*	Materiaaldikte Ø (mm)	MBL (kg)	Lengte per haspel (m)	Constructie	Kleur
8600.SIS.060.BRN-H10	6	265	10	3-strengs geslagen	naturel
8600.SIS.080.BRN-H10	8	483	10	3-strengs geslagen	naturel

► Paktouw sisal

Voor verpakkingen
Biologisch afbreekbaar product van de Agave familie
Beter bestand tegen hoge temperaturen dan synthetisch touw



Artikelnummer*	Materiaaldikte Ø (mm)	MBL (kg)	Lengte per bol (m)	Constructie	Kleur
8600.PT0200	6	-	ca. 55	3-strengs geslagen	naturel
8600.PT0500	8	-	ca. 135	4-strengs geslagen	naturel
8600.PT1000	10	-	ca. 275	4-strengs geslagen	naturel

*Artikelnummers beginnend met 8600 zijn geschikt voor het DX KST schapconcept. Zie pag. 14.

DX JALOEZIEKOORD

Jaloeziekoord is een essentieel onderdeel van jaloezieën. Hierin hangen de lamellen en het wordt gebruikt om de jaloezieën te openen en te sluiten. Daarnaast wordt het ook regelmatig in en rondom huis gebruikt. Het DX jaloeziekoord is gemaakt van 16-kops gevlochten wit touw en voelt zacht aan de handen. Omdat het gemaakt is van Polyamide (PA) is het koord bestand tegen basen (= PH-waarde > 7 tegenovergestelde van zuren). Met bleekmiddel kun je indien nodig het koord reinigen.

► Jalouziekoord Polyamide (PA) op haspel

Voor jaloezieën

Soepel en zacht

Bestand tegen basen**, beperkt tegen zuren.

Hoge UV bestendigheid

Bestand tegen wrijven en schuren



Artikelnummer*	Materiaaldikte Ø (mm)	MBL (kg)	Lengte per haspel (m)	Constructie	Kleur
8600.PAK.017.WIT-C	1,7	70	200	16-kops gevlochten	wit
8600.PAK.026.WIT-G	2,6	140	200	16-kops gevlochten	wit

► Jalouziekoord Polyamide (PA) op handhaspel

Voor jaloezieën

Soepel en zacht

Bestand tegen basen**, beperkt tegen zuren.

Hoge UV bestendigheid

Bestand tegen wrijven en schuren



Artikelnummer*	Materiaaldikte Ø (mm)	MBL (kg)	Lengte per haspel (m)	Constructie	Kleur
8600.PAK.017.WIT-H20	1,7	70	20	16-kops gevlochten	wit
8600.PAK.026.WIT-H20	2,6	140	20	16-kops gevlochten	wit

*Artikelnummers beginnend met 8600 zijn geschikt voor het DX KST schapconcept. Zie pag. 14.

** Basen= stof die in opgeloste toestand een pH-waarde van boven de 7 heeft. Tegenovergestelde van zuren

DX DIVERS

Touw wordt voor heel veel verschillende doeleinden gebruikt vanwege zijn veelzijdigheid en stevigheid. Ben je naast bovenstaande touwsoorten op zoek naar bijvoorbeeld geruwd touw, rolluikenband, starterkoord, vliegerdraad, bindtouw of nog een ander type touw? In ons ruime assortiment vind je een touw voor elke situatie. Heb je vragen? Neem gerust contact met ons op. We adviseren je graag!

► Touw geruwd Polypropyleen (PP) op haspel

Decoratieve productoplossing - toont visuele overeenkomsten met sisaltouw

Geslagen touw

Rek: ca. 19%. (bij nieuw touw)

Bestand tegen basen**, zuren en olie.

Goede UV bestendigheid



Artikelnummer*	Materiaaldikte Ø (mm)	MBL (kg)	Lengte per haspel (m)	Constructie	Kleur
8600.HPX.060.BRN-D	6	360	80	3-strengs geslagen	naturel
8600.HPX.080.BRN-H	8	600	80	3-strengs geslagen	naturel
8600.HPX.100.BRN-O	10	900	80	4-strengs geslagen	naturel
8600.HPX.120.BRN-O	12	1340	60	4-strengs geslagen	naturel

► Rolluikenband op rol

Om rolluiken te bedienen

Geweven band

Gemaakt van polypropyleen

Goede UV bestendigheid



Artikelnummer*	Bandbreedte	MBL (kg)	Lengte per haspel (m)	Constructie	Kleur
8600.RLB.14.GRS-G	14	195	50	gewoven	grijs
8600.RLB.19.GRS-G	19	315	50	gewoven	grijs

► Starterkoord, Polyamide (PA) op haspel

Fijn starterkoord voor machines

Gemaakt van polyamide

Hoge UV bestendigheid



Artikelnummer*	Materiaaldikte Ø (mm)	MBL (kg)	Lengte per haspel (m)	Constructie	Kleur
8600.PAS.030.W/G-C	3	150	100	16-kops gevlochten	wit-geel
8600.PAS.040.W/G-G	4	260	100	16-kops gevlochten	wit-geel
8600.PAS.050.W/G-G	5	410	100	16-kops gevlochten	wit-geel

*Artikelnummers beginnend met 8600 zijn geschikt voor het DX KST schapconcept. Zie pag. 14.

** Basen= stof die in opgeloste toestand een pH-waarde van boven de 7 heeft. Tegenovergestelde van zuren

► Gummykoord

Voor dekzeilen van vrachtwagen en aanhangers

Elastisch

Wit met merkdraad

Gemaakt van gummi (zeer elastisch en veerkrachtig rubber)



Artikelnummer*	Materiaaldikte Ø (mm)	MBL (kg)	Lengte per haspel (m)	Constructie	Kleur
8600.PGS.040.WIT-D	4	-	100	-	wit & merkdraad
8600.PGS.060.WIT-H	6	-	100	-	wit & merkdraad
8600.PGS.080.WIT-H	8	-	50	-	wit & merkdraad

► Vliegerdraad (PP) op haspel

Voor vliegers of om dingen op te hangen

Relatief sterk

Drijft op water

Temperatuurbereik: -30 °C tot 100 °C (smeltpunt: 170 °C).

UV weerstand: Goed gestabiliseerd

Bestand tegen basen**, zuren en olie.



Artikelnummer*	Materiaaldikte Ø (mm)	MBL (kg)	Lengte per haspel (m)	Constructie	Kleur
8600.VD50.WIT	-	-	110	-	naturel

► Bootlijn op haspel

Voor het aanmeren van boten en vastmaken van boeien

Polypropyleen multifilament high tenacity (PPMF)

3-strengs geslagen

Verkrijgbaar in het blauw en zwart



Artikelnummer*	Materiaaldikte Ø (mm)	MBL (kg)	Lengte per haspel (m)	Constructie	Kleur
8600.BTL.060.BLW-D	6	590	70	3 strengs geslagen	blauw
8600.BTL.060.ZWT-D	6	590	70	3 strengs geslagen	zwart
8600.BTL.080.BLW-H	8	1070	70	3 strengs geslagen	blauw
8600.BTL.080.ZWT-H	8	1070	70	3 strengs geslagen	zwart
8600.BTL.100.ZWT-O	10	1580	70	3 strengs geslagen	zwart
8600.BTL.120.BLW-O	12	2220	55	3 strengs geslagen	blauw
8600.BTL.120.ZWT-O	12	2220	55	3 strengs geslagen	zwart

*Artikelnummers beginnend met 8600 zijn geschikt voor het DX KST schapconcept. Zie pag. 14.

** Basen= stof die in opgeloste toestand een pH-waarde van boven de 7 heeft. Tegenovergestelde van zuren

► Katoenkoord, naturel

Voor lonten van kaarsen of als rollade opbindtouw

Natuurlijke uitstraling

Gemaakt van katoen



Artikelnummer*	Materiaaldikte Ø (mm)	MBL (kg)	Lengte per haspel (m)	Constructie	Kleur
8600.KTK.030.WIT-C	3	-	100	8 kops gevlochten	naturel
8600.KTK.040.WIT-C	4	-	80	8 kops gevlochten	naturel

► Nylon (PA) visdraad

Visdraad of decoratiedoeleinden

Eén strengs touw

Nylon/ polyamide materiaal



Artikelnummer*	Materiaaldikte Ø (mm)	MBL (kg)	Lengte (m)	Constructie	Kleur
8600.006.2030	0.3	3,6	100	-	transparant
8600.006.2040	0.4	6,8	100	-	transparant
8600.006.2050	0.5	7,8	100	-	transparant
8600.006.2060	0.6	9,7	100	-	transparant
8600.006.2100	1	16,4	50	-	transparant

► Bindtouw hennep 2/6

Wordt gebruikt als paktouw

Natuurlijk materiaal

Enkeldraads



Artikelnummer*	Materiaaldikte Ø (mm)	MBL (kg)	Lengte (m)	Constructie	Kleur
8600.BT100	-	-	100	-	naturel
8600.BT200	-	-	200	-	naturel

► Metseldraad Polypropyleen (PP)

Wordt gebruikt om te metselen

Weersbestendig

Bestand tegen basen**, zuren en olie



Artikelnummer*	Materiaaldikte Ø (mm)	MBL (kg)	Lengte (m)	Constructie	Kleur
8600.MD/POLY/RD	1	-	50	3 strengs geslagen	rood
8600.MD/POLY/WIT	1	-	50	3 strengs geslagen	wit
8600.001.6020	1	-	50	3 strengs geslagen	fluorgeel

*Artikelnummers beginnend met 8600 zijn geschikt voor het DX KST schapconcept. Zie pag. 14.

** Basen= stof die in opgeloste toestand een pH-waarde van boven de 7 heeft. Tegenovergestelde van zuren



► Het DX KST Concept®

Om DX ketting, staalkabel, **touw** en toebehoren netjes te presenteren zijn DX KST concepten ontwikkeld. Deze zorgvuldig samengestelde schapconcepten garanderen een optimale shopervaring en zorgen voor meer rendement in jouw winkel. Ons schapconcept kenmerkt zich door unieke dragers, die werken met een remsysteem waardoor de haspels eenvoudig afgerold kunnen worden.

Artikelnummers 8600.xxxxxxx voor Dulimex winkelinrichting

DX touw wordt geleverd op haspel (met remsysteem), handhaspels of op bol. Om de haspel in de winkelinrichting te kunnen hangen is het van belang dat het artikelnummer begint met 8600.xxxxxxx. Deze haspels zijn namelijk voorzien van remstopjes, waardoor er eenvoudig afgerold kan worden en het touw per meter kan worden verkocht. Ook het DX touw op handhaspel is geschikt voor verkoop vanuit het DX schapconcept.

De voordelen van een Dulimex winkelinrichting

► Overzichtelijk

Door de frisse en professionele presentatie is het concept overzichtelijk en georganiseerd.

► Presentatie

Mooie uitstraling van de winkelpresentatie door gebruik van professionele 'signing'.

► Laag voorraadbeslag

Kleine minimale bestelhoeveelheid voor lage voorraadposities.

► Voorraad

In principe altijd op voorraad dus geen lege posities in het schap.

► Keuze uit twee varianten

Voor iedereen is er een geschikte winkelinrichting. Het A-concept bestaat uit twee meter KST producten. Dit zijn de zogenaamde 'hardlopers'. Het B-concept is met zijn drie meter uitgebreider en gevarieerder. Kijk op <https://www.dulimex.nl/nl/schapconcept-ketting-staalkabel-en-touw> voor meer informatie.

