

**BOUWPRODUCTENVERORDENING 2011**  
**Prestatieverklaring**

**Nr. AL-0000402082**

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

**Briton 379.N, 379D.N, 379.NA, 379.ND, 379M.N, 379OEM.N**  
**Accessories: - 379MDS, Briton 1413/LE & 1413/KE, 1413.LE & 1413.KE & 1413.BP.**

2. Type, partij of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel van het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11 (4) van de CPR:

**Briton 379.N, 379D.N, 379.NA, 379.ND, 379M.N, 379OEM.N**

3. Beoogde gebruik van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals voorzien door de fabrikant:

**Voor gebruik op brand- en rookwerende compartimenteringsdeuren**  
**Of**  
**Gesloten deuren op vluchtroutes**

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals vereist in artikel 11(5):

**Allegion**  
**Bescot Crescent**  
**Walsall**  
**WS1 4DL**

5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat betrekking heeft op de in Artikel 12(2) gespecificeerde taken:

**N.v.t.**

6. Systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de bestendigheid van de prestaties van het bouwproduct zoals opgenomen in CPR, bijlage V:

**Systeem 1**

7. In het geval van de prestatieverklaring met betrekking tot een bouwproduct onder een geharmoniseerde norm:

**EN 1125: 2008**  
**Erkende certificatie-instelling Nr.1121 heeft de typekeuring uitgevoerd en de testrapporten afgegeven.**  
**Certificaat van de prestatiebestendigheid - 1121-CPR-AAA011**

8. Europese technische beoordeling:

**N.v.t.**

9. Prestatieverklaring

Essentiële kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificatie
<b>Clausule 4.2.1 Vermogen om te ontgrendelen (voor deuren op vluchtroutes)</b>		<b>EN 1125:2008</b>
<b>Ontgrendelfunctie</b>	<b>&lt; 1 sec</b>	
<b>Montage element van paniekuitgang</b>	<b>Goedgekeurd</b>	
<b>Niet-afgeschermd randen en hoeken</b>	<b>&gt; 0,5 mm</b>	
<b>Dubbel deurelement</b>	<b>Goedgekeurd</b>	
<b>Stanginstallatie</b>	<b>Z &lt; 150 mm van de framestopper</b>	
<b>Stanglengte</b>	<b>&gt; 60% van max deurbreedte</b>	
<b>Stang projectie</b>	<b>W &lt; 100 mm</b>	
<b>Stangeind</b>	<b>Goedgekeurd</b>	
<b>Voorzijde bedieningsstang</b>	<b>&gt; 18 mm</b>	
<b>Teststaaf of blok - anti-paniekbalk</b>	<b>Goedgekeurd</b>	
<b>Kloof voorkant deur</b>	<b>&gt; 25 mm</b>	
<b>Toegankelijke tussenruimte</b>	<b>Goedgekeurd</b>	

Vrije beweging deur Bovenste verticale bout sluitplaten Afmetingen sluitplaten Gewicht en afmetingen deur	N.v.t Goedgekeurd Goedgekeurd N.v.t Gewicht deur ≤ 200 Kg, hoogte deur ≤ 2520 mm, breedte deur ≤ 1320 mm	
Toegangselement buitenzijde Ontgrendelkrachten	Goedgekeurd < 80 N met deur onbelast, en < 220 N met deur belast met 1 000 N	
Beveiligingseisen	Klasse 2	
Clausule 4.2.1 Duurzaamheid van ontgrendelvermogen tegen veroudering en degradatie (voor deuren op vluchtroutes)		
Corrosiebestendigheid Temperatuurbereik	Klasse 3: 96 h Werkingskrachten bij -10 C° en + 60 C° < 50% boven de werkingskrachten bij +20 C°	
Afdekking voor verticale stangen Smering Herkoppelingskracht Duurzaamheid Misbruikbestendigheid – Horizontale balk Misbruikbestendigheid – Verticale stang Laatste keuring	N.v.t. Smering elke 20 000 cycli < 50 N Klasse 7: 200 000 cycli 1 000 N  N.v.t < 80 N met deur onbelast, en < 220 N met deur belast met 1 000 N	
Clausule 4.2.1 Zelfsluitend vermogen C (voor vuur-/rookdeuren op vluchtroutes)		
Herkoppelingskracht	< 50 N	
Clausule 4.2.1 Duurzaamheid van zelfsluitend vermogen C tegen veroudering en degradatie (voor brand-/rookdeuren op vluchtroutes)		
Duurzaamheid Herkoppelingskracht	Klasse 7: 200 000 cycli < 50 N	
Clausule 4.2.1 Weerstand tegen brand E (integriteit) en I (isolatie) (voor branddeuren op vluchtroutes)		
Geschiktheid van paniekuitgangsapparaten voor gebruik op brandwerende deurelementen –	Klasse B: Geschikt voor gebruik in brand/rookwerende deurinstallaties	
Aanvullende vereisten Controle van gevaarlijke stoffen	De materialen in het element bevatten geen gevaarlijke stoffen en doen geen gevaarlijke stoffen vrijkomen boven de maximale niveaus gespecificeerd in bestaande Europese materiaalnormen of andere nationale regelgeving	

10. De prestatie van het product geïdentificeerd in punten 1 en 2 is in overeenstemming met de aangegeven prestaties in punt 9.

Deze verklaring van de prestaties wordt verstrekt onder volledige verantwoordelijkheid van de fabrikant vermeld in punt 4.  
Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Chris Crampton  
Controller - Unitary EMEIA, Finance and Accounting

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'C Crampton', with a long horizontal flourish extending to the right.

Allegion,  
Bescot Crescent,  
Walsall,  
WS1 4DL  
12<sup>th</sup> April 2016