

GfS Exit Control EN179 en EN 1125



TOEPASBAAR BIJ DEURKRUKKEN & ALLE SERIES PANIEKSTANGEN



Nieuw!

Eigenschappen GfS Exit control



- ▶ Materiaal kunststof;
- ▶ Groene kleur;
- ▶ Volume van het alarm op 95dB / 100dB;
- ▶ Met europrofiel halve cilinder en 2 sleutels voor het deactiveren van het alarm en het openmaken van de kast;
- ▶ Inclusief 9V (blok)batterij;
- ▶ Inclusief 2 pictogrammen & bevestigingsmateriaal;
- ▶ Ook toepasbaar bij paniekstangen (EN 1125) door toepassing van GfS SP 032 en montage hulpstukken.

Een veilige nooduitgang

- ▶ Grote visuele barrière;
- ▶ Vooralarm bij eerste aanraking;
- ▶ In geval van nood is de deur te bedienen met één handbeweging;
- ▶ Bevoegde gebruikers gebruiken het deurslot i.p.v. de deurkruk;
- ▶ Vrije doorgang mogelijk door systeemsleutel.

Waar toegepast?

- ▶ Kinderdagverblijven;
- ▶ Woonhuizen voor jongeren of gehandicapten;
- ▶ Ziekenhuizen;
- ▶ Verzorgingstehuizen;
- ▶ Scholen;
- ▶ Musea;
- ▶ Retail;
- ▶ Uitgaansgelegenheden.

Wat kunnen wij u bieden?

- ▶ Advies op maat m.b.t. de invulling van uw project;
- ▶ Een heldere Nederlandstalige montage instructie is online beschikbaar;
- ▶ Een technisch goed werkend product van Europese kwaliteit;
- ▶ Snelle levering uit voorraad;
- ▶ **5 jaar garantie!**

DULIMEX QUALITY HARDWARE BV