

► Kierstandhouder SKG ✓

Een veilige én fraaie oplossing

Tegen woningoverval én -inbraak

Een woningoverval is de minst voorkomende vorm van criminaliteit, maar heeft wel de meest heftige impact op iemands leven. Om niet verrast te worden door een woningovervaller, is het zeer verstandig om bij onverwachts bezoek eerst te kijken wie er voor de deur staat en de deur op de kierstand vast te zetten met deze SKG gekeurde kierstandhouder. Bijkomend voordeel is dat deze kierstandhouder óók ingezet kan worden als beveiliging tegen inbraak wanneer voor ventilatie doeleinden ramen en deuren op een kier gezet worden. Veilig én met zijn slanke en subtiële vormgeving is hij ook nog eens een fraaie toevoeging op het raam- en deurkozijn.

Voordelen

- **PKVW product:** Voldoet aan de strenge kwaliteitseisen van SKG KE 573 en voldoet daarmee aan de PKVW-eis per 1 augustus 2011: Op iedere voordeur is een kierstandhouder een eis, mits functioneel en technisch uitvoerbaar.
- **Visueel aantrekkelijk:** Slank model met de strakke uitstraling van RVS.
- **Multifunctioneel:** Kierstandhouder ook in te zetten voor ventilatie doeleinden i.c.m. fixatie rubber tegen kleppen (KSH 1301).



Toepassing

- Voor naar binnendraaiende toegangsdeuren en ramen (KSH 1300)
- Ook model leverbaar voor naar buitendraaiende ramen en deuren (KSH 1301) voor veilig ventileren. Gebruik i.c.m. fixatierubber tegen klepperende ramen en deuren.
- Toepasbaar op gelijkliggende en terugliggende deur- en raamkozijnen
- Combineer met een DX deurspion, zodat eerst gekeken kan worden wie er voor de deur staat.



Productkenmerken

- SKG✓®- keurmerk voor aanvullende beveiliging
- Inclusief opvulplaatjes voor toepassing op opdekdeuren en terugliggende deuren. (passen zowel op de sluithaak als de voet).

Gebruikte materiaal

- RVS geborsteld

Afmetingen

- Lengte 127 mm
- Breedte 19,5 mm
- Dikte 15 mm
- Min-max deur- en raamdikte KSH 1300 38-56 mm.
- Min-max deurdikte KSH 1301 38-64 mm.